Tennant 110

De Tennant 110 is een compacte achterloop-veegmachine met een werkbreedte van 69cm. Deze veegmachine levert snel en moeiteloos topprestaties tegen lage kosten en is effectief op verschillende vloeroppervlakken, zoals beton, vinyl, tegels, en terrazzo maar ook op hout en asfalt. De grote wielen die aan de buitenkant van het frame zijn geplaatst, maken het mogelijk om verhogingen te overbruggen. De hoofdborstel veegt het vuil onmiddellijk in de vuilvergaarbak, terwijl de zijborstel het vuil en afval langs randen en uit hoeken voor de hoofdborstel brengt.
De zijborstel kan omhoog worden geklapt om de wendbaarheid in smalle ruimtes te bevorderen.

Kenmerken

- Veegbereik van maximaal 2.000 m^2 per uur
- Direct veegsysteem
- Inzetbaar op alle harde vloeroppervlakken
- Werkt op natte en droge vloeroppervlakken
- Geen uitstoot en geluidsarm
- Borstels afstellen zonder gereedschap

Voordelen

- Tot drie keer productiever dan manueel vegen
- Uitstekend reinigingsresultaat
- Multi-functioneel
- Maakt langer werken zowel binnen als buiten mogelijk
- Milieuvriendelijk
- Snel en eenvoudig onderhoud

Toepassingen

- Retail
- Parkeerterreinen
- Kleine magazijnen
- Schoonmaakbedrijven
- Transport- en logistieke sector
- Werkplaatsen
- Benzinestations

De zijborstel kan omhoog worden geklapt

De zijborstel veegt het vuil in het veegpad van de hoofdborstel

Gemakkelijk legen van de vuilvergaarbak

Machine in actie

TECHNISCHE SPECIFICATIES 110

		69cm
Afmetingen machine		
Werkbreedte (enkele zijborstel)	cm	69
Werkbreedte (dubbele zijborstels)	cm	-
Afmetingen (lxbxh)	cm	115x76x90
Machinegewicht (netto)	kg	21
Reingingssysteem		
Capaciteit - theoretisch (max.)	m^2/u	2760
Capaciteit - praktisch (max.)	m^2/u	1540
Lengte hoofdborstel x dia.	cm	48 x 20
Diameter zijborstel	cm	31
Veegsysteem		direct vegend
Wielaangedreven	ja/nee	nee
Opnamesysteem		
Capaciteit paneelfilter	m^2	-
Luchtverplaatsing	L/s	-
Capaciteit vuilvergaarbak, volume	L	30
Capaciteit vuilvergaarbak, gewicht	kg	25
Storthoogte vuilvergaarbak	cm	-
Aandrijfsysteem		
Energiebron		-
Opgenomen vermogen	W	-
Beschermingsklasse	I/II/III	-
Geluidsniveau (DIN45635)	dB(A)	<60
Aandrijving		
Transportsnelheid	km/u	-
Werksnelheid	km/u	2,5
Hellingshoek	%	-
Draaicirkel	cm	140

Uitvoering

- Manueel bediend

  De hierboven vermelde configuratie bestaat standaard uit een hoofd- en zijborstel.

Toebehoren

- Borstels

Motrac Intern Transport B.V.
Rondebeltweg 51, 1329 BP Almere
Postbus 30247, 1303 AE Almere
T 088-73 77 800
F 088-73 77 801
E info@motractennant.nl
I www.motractennant.nl

000000-06/09