

# Tennant 7300

*De Tennant 7300 is een vooruitstrevende schrobzuigmachine met een maximale batterij werktijd voor 8 uur topprestatie. De Tennant 7300 biedt een krachtige prestatie en maximale productiviteit met als resultaat de schoonste vloeren. Het model is beschikbaar met Tennant's FaST-technologie (schuim-schrobtechnologie) in combinatie met schijf of cilindrische schrobborstels.*



## Kenmerken


- Het hoge toerental van de borstels, de borsteldruk en zuigkracht in combinatie met hoge werksnelheid geven een uitstekende prestatie
- FaST: Schuim-schrobtechnologie
- Cilindrisch schrobstelsysteem
- ES (water-recyclingsysteem)
- Éénknopsbediening en stuurbevestiging

## Voordelen

- Uitstekende prestatie
- Tot 30% meer productiviteit, tot 30% kostbesparing en 95% besparing op water en reinigingsmiddel en 100% tevredenheid in schoonmaakresultaat
- De cilindrische borstels nemen licht vuil op tijdens het schrobben. Voorvegen komt hiermee te vervallen
- Waterbesparing en extra productiviteit
- Voor ergonomie, comfort en eenvoud

## Toepassingen

- Retail
- Magazijnen & distributie
- Transport sector
- Fabrikage & productie
- Schoonmaakbedrijven



Groot  
batterijcompartiment



Gemakkelijk  
afvoersysteem



Optionele schrobzuigarm



Machine in actie



Machine Afmetingen		
Werkbreedte (schroypad)	cm	102
Dweilrubber breedte	cm	130
Afmetingen (lxbxh)	cm	213x114x145
Machinegewicht (netto)	kg	898
Reinigingssysteem		
Capaciteit- theoretisch (max)	m <sup>2</sup> /u	9180
Capaciteit- praktisch (max)	m <sup>2</sup> /u	5980
Aantal borstels/pads	stuks	2
Diameter schijfborstels/pads	cm	51
Lengte cilindrische borstel x dia	cm	102 x 23
Borstelaangedreven	ja/nee	nee
Wielaaangedreven	ja/nee	ja
Borsteldruk (alleen schijf)	g/cm <sup>2</sup>	0-74
Borsteldruk	kg	0-227
Opnamesysteem		
Luchtverplaatsing	l/s	34
Waterkolom	kPa	16
Praktische capaciteit schoonwatertank	L	216
Praktische capaciteit opnametank	L	216
Aandrijfsysteem		
Energiebron		batterij (36V)
Opgenomen vermogen	W	9750
Beschermingsklasse	I/II/III	III
Geluidsniveau (DIN45635)	dB(A)	78
Uitvoering		
ES	ja/nee	ja
FaST	ja/nee	ja
Cilindrisch/Schijf		cilindrisch of schijf
Aandrijving		
Transportsnelheid	km/h	9
Werknelheid	km/h	6,5
Hellingshoek	%	14
Draaicirkel	cm	240

#### Uitvoeringen

- ES cilindrisch
- ES cilindrisch & stuurbevrachting
- FaST cilindrisch
- ES schijf
- ES schijf & stuurbevrachting
- FaST schijf

De hierboven genoemde uitvoeringen zijn inclusief voor- en achterlichten, zwaailicht, achteruitrij alarm alsook 1 FaST-PAK™ ( 2-liter reinigingsmiddel) op het FaST model.

#### Toebehoren

- Borstels (cilindrisch of schijf) • Pads • Padhouders • Batterijen • Lader • Conventioneel of FaST reinigingsmiddel

#### Opties

- Schrobzuigarm (niet op FaST modellen) • Beschermbumper • Bestuurdersbeschermrek • Doseersysteem voor reinigingsmiddel (niet op FaST modellen) • Zware koperen kranen op schoon- en vuilwatertank voor waterafvoer • Kettingaandrijving cilindrische borstels



#### Motrac Intern Transport B.V.

Rondebeltweg 51, 1329 BP Almere  
 Postbus 30247, 1303 AE Almere  
 T 088-73 77 800  
 F 088-73 77 801  
 E info@motractennant.nl  
 I www.motractennant.nl