

Tennant 8300

Deze Tennant 8300 veegschrobmachine heeft een schrobbreedte van 100/120cm en een veegbreedte van 127/163cm. Hij is ongenadig voor vuil maar bijzonder gebruiksvriendelijk: de uitvoering met de FaST-technologie is optioneel en standaard is de machine uitgerust met stuurbekrachtiging, éénknopsschrobfunctie, een LCD-scherm en variabele storthoogte.

Het onderhoud is bijzonder eenvoudig: voor het vervangen van borstels, dweilrubbers en filters heeft men geen gereedschap nodig.



Kenmerken

- Het hoge toerental van de borstels, de borsteldruk en zuigkracht in combinatie met hoge werksnelheid geven een uitstekende prestatie
- ES (water recyclage systeem)
- FaST (Schuim-schrobtechnologie)
- Cilindrische of schijf- borstels
- Ergonomische éénknopsbediening met geheugen, stuurbekrachtiging en instelbaar stuur
- Extra grote batterijen
- Borstels, filters en dweilrubber zijn zonder gereedschap te verwisselen

Voordelen

- Uitstekende prestatie
- Verhoogde werktijd en productiviteit
- Tot 30% meer productiviteit, tot 30% meer besparing op water en reinigingsmiddel en 100% tevredenheid in schoonmaakresultaat.
- Geschikt voor iedere toepassing
- Voor het gemak, bedienerscomfort en uitstekende wendbaarheid
- Langere levensduur
- Snel en eenvoudig onderhoud

Toepassingen

- Magazijnen en distributiefaciliteiten
- Fabrikage –en productiefaciliteiten
- Transport- & logistieke sector
- Schoonmaakbedrijven
- Luchthavens
- Parkeerfaciliteiten



Comfortable bestuurdersbeschermer



Variabele storthoogte



Gemakkelijk bereik tot batterijen



Machine in actie



Machine Afmetingen		
Werkbreedte (schrobpad)	cm	100 of 120
Werkbreedte (veegpad)	cm	127
Dweilrubber breedte	cm	130
Afmetingen (lxbxh)	cm	264x122x145
Gewicht, netto	kg	1275
Schrobsysteem		
Capaciteit - theoretisch (max)	m ² /h	11,430
Capaciteit - praktisch (max)	m ² /h	7605
Cilindrisch/Schijf		Schijf of cilindrisch
Aantal borstels/pads	aantal	2
Diameter schijf, borstel/ pad	cm	51
Lengte cilindrische borstel x dia	cm	102x23
Borsteldruk (enkel schijf)	g/cm ²	0-74
Borsteldruk	kg	0-227
Luchtverplaatsing	L/s	34
Waterkolom	kPa	16
Praktische capaciteit schoonwatertank	L	216
Praktische capaciteit	L	216
Praktische capaciteit vuilwatertank	L	340
ES	ja/nee	ja
FaST	ja/nee	ja
Veegsysteem		
Capaciteit - theoretisch (max)	m ² /h	10,160
Capaciteit - praktisch (max)	m ² /h	8960
Aantal borstels/pads	qty	1
Lengte hoofdborstel x dia	cm	25x92
Diameter zijborstel	cm	48
Luchtverplaatsing	L/s	236
Waterkolom	kPa	135
Veegprincipe		Direct vegend
Borstelaangedreven	ja/nee	nee
Wielaaangedreven	ja/nee	ja
Capaciteit vuilvergaarbak, volume	L	85
Capaciteit vuilvergaarbak, gewicht	kg	136
Storthoogte vuilvergaarbak	cm	152
Aandrijfsysteem		
Energiebron		Battery-36V
Opgenomen vermogen	W	10,350
Beschermingsklasse	I/II/III	III
Geluidsniveau (DIN45635)	dB(A)	77
Aandrijving		
Transportsnelheid	km/h	9
Werksnelheid	km/h	6.5
Hellingshoek	%	14
Draaicirkel	cm	287

Configuraties

- 8300 Cilindrisch FaST 100cm
- 8300 Cilindrisch FaST 120cm
- 8300 Schijf FaST 100cm
- 8300 Schijf FaST 120cm
- 8300 Cilindrisch ES 100cm
- 8300 Cilindrisch ES 120cm
- 8300 Schijf ES 100cm
- 8300 Schijf ES 120cm

De hierboven genoemde configuraties zijn inclusief stuurbekrachtiging , veegborstels , zijborstel, FaST-PAK™ bij FaST uitvoering, zwaailicht en achteruitrij-alarm.

Toebehoren

- Schroborstels (schijf of cilindrisch) • Batterijen • Lader • Detergenten • Pads • Padhouder

Opties

- Zuigslang • Bestuurdersbeschermerk • Kettingaandrijving cilindrische borstels • Afvoer kraan voor schoon- & vuilwatertank
- Linker zijborstel met bumper • Zeep doseringssysteem



Motrac Intern Transport B.V.

Rondebeltweg 51, 1329 BP Almere
 Postbus 30247, 1303 AE Almere
 T 088-73 77 800
 F 088-73 77 801
 E info@motractennant.nl
 I www.motractennant.nl