Tennant M20

De M20 beschikt over een revolutionaire reinigingstechniek, het FloorSmart™ systeem; een geïntegreerde oplossing voor schrobben en vegen in één werkgang. De polypropyleen borstel met een diameter van 30 cm en de verbeterde borstelsamenstelling maken deze machine uitstekend geschikt voor schrobben en vegen van zwaar vervuilde applicaties. De M20 biedt een maximale productiviteit dankzij de grote capaciteit, de op variabele hoogte te legen, vuilvergaarbak en de variabele borsteldruk.

Kenmerken

- Hoog toerental van de borstels, borsteldruk en zuigkracht in combinatie met hoge werksnelheid
- FaST: Schuim-schrobtechnologie
- ES (water-recyclingsysteem)
- Ergonomische éénknopsbediening met geheugenfunctie, voorwielaandrijving en stuurbekrachtiging
- Flexibele schrobkop en veegborstel
- Twee contra-roterende cilindrische borstels
- Vuilvergaarbak met een grote capaciteit
- Makkelijk te openen compartimenten en geïntegreerd probleemanalyse systeem
- Zijborstels voor schrobben en vegen

Voordelen

- Uitstekende prestaties
- Tot 30% meer productiviteit, tot 30% kostenbesparing en 95% besparing op water en reinigingsmiddel
- Langere werktijd en hogere productiviteit
- Voor gebruiksgemak, comfort en een uitstekende wendbaarheid
- Groter reinigingsbereik
- Reiniging in één werkgang
- Hogere productiviteit
- Eenvoudig onderhoud en service
- Optimale productiviteit

Toepassingen

- Transport & logistiek
- Luchthavens
- Magazijnen & distributie
- Parkeerfaciliteiten
- Fabrieken & productiefaciliteiten
- Schoonmaakbedrijven

Bedieningspaneel

Variabele storthoogte

Geïntegreerd 4L FaST-PAK

Machine in actie

TECHNISCHE SPECIFICATIES M20

		M20
Machine Afmetingen		
Werkbreedte	cm	102
- met zijborstel voor schrobben	cm	137
- met zijborstel voor vegen	cm	142
Breedte dweilrubber	cm	130
Lengte	cm	241
Breedte		
- Frame	cm	127
- Dweilrubber achter	cm	130
- Met zijborstel	cm	147
Hoogte	cm	147
- met bestuurdersbeschermrek	cm	212
Gewicht (netto)	kg	1497
Reinigingssysteem		
Capaciteit - theoretisch (max)	m^2/u	13.158
Capaciteit - praktisch (max)	m^2/u	5980
Cilindrische hoofdborstel		
- Borstelsnelheid	tpm	480
- Borsteldruk	kg	177
- Borstellengte x diameter	cm	102x30
Zijborstel		
- Borstelsnelheid	tpm	150
- Diameter schrobborstel	cm	41
- Diameter veegborstel	cm	53
Praktische capaciteit schoonwatertank	L	212
Praktische capaciteit opnametank	L	276
Praktische capaciteit recyclingtank	L	341
ES	ja/nee	ja
FaST	ja/nee	ja
Veegsysteem		over-de-kop
Capaciteit vuilvergaarbak, volume	L	110
Capaciteit vuilvergaarbak, gewicht	kg	177
Storthoogte vuilvergaarbak	cm	152
Aandrijfsysteem		
Energiebron		Diesel of LPG
Opgenomen vermogen	W	28.000 of 41.000
Beschermingsklasse	I/II/III	III
Geluidsniveau (DIN45635)	dB(A)	82
Aandrijving		
Transportsnelheid	km/u	13
Werksnelheid	km/u	6,5
Hellingshoek	%	14
Minimale draaicirkel	cm	279

Uitvoering

- Diesel FaST
- Diesel ES
- LPG FaST
- LPG ES

De hierboven genoemde uitvoeringen zijn inclusief een zwaailicht, achteruitrijalarm, stuurbekrachtiging, voor- en achterlichten en één FaST-PAK (4L) op het FaST-model.

Toebehoren

- Borstels (schijf zijborstels en cilindrische hoofdborstels) • Reinigingsmiddelen

Opties

- Bestuurdersbeschermrek • Beveiligingsset voor dweilrubber • Schrobzuigarm • Hogedrukslang • Voor- en achterlichten
- Remlichten en richtingaanwijzers

Motrac Intern Transport B.V.
Rondebeltweg 51, 1329 BP Almere
Postbus 30247, 1303 AE Almere
T 088-73 77 800
F 088-73 77 801
E info@motractennant.nl
I www.motractennant.nl

000000-06/09