

Tennant S12

De Tennant S12 is een zeer compacte batterij-aangedreven opzit-veegmachine met een veegbreedte van 90cm. Dankzij haar grote wendbaarheid en de verende zijborstels kan deze veegmachine gemakkelijk op moeilijk bereikbare plaatsen reinigen. De vuilvergaarbak is gemakkelijk uitneembaar om deze snel te legen. De borstels kunnen vervangen worden zonder gereedschap te gebruiken. Ook het schoonmaken van het filter is in een fractie van een seconde gebeurd. Sturen gaat licht waardoor de bestuurder niet vermoeid raakt. De zijborstel met een diameter van 41cm en de hoofdborstel met een lengte van 70cm kunnen maximaal 85 liter vuil en afval in de vuilvergaarbak vegen.



Kenmerken

- Over-de-kop-veegsysteem
- Veegt op harde en zachte vloeroppervlakken, zowel binnen als ook buiten
- Uitschuifbare vuilvergaarbak met grote transportwielen
- Zijborstel (standaard aan de rechterkant, optioneel aan de linkerkant)
- Duurzame behuizing
- Vervangen van borstels en filters zonder gereedschap

Voordelen

- Garandeert goede prestaties
- Maakt langer reinigen mogelijk
- Gemakkelijk te verrijden vuilvergaarbak
- Groter reinigingsbereik, hogere productiviteit
- Stevige constructie, schokbestendig
- Snel en gemakkelijk onderhoud

Toepassingen

- Magazijnen en distributiefaciliteiten
- Retail
- Transportsector
- Benzinestations
- Parkeerterreinen
- Schoonmaakbedrijven



Standaard zijborstel



Filter is gemakkelijk te vervangen



Uitschuifbare vuilvergaarbak



Machine in actie



TECHNISCHE SPECIFICATIES S12

90cm

Afmetingen machine		
Werkbreedte (enkele zijborstel)	cm	90
Werkbreedte (dubbele zijborstels)	cm	110
Afmetingen (lxbxh)	cm	143x90x114
Machinegewicht (netto)	kg	212
Reinigingssysteem		
Capaciteit - theoretisch (max.)	m ² /u	6820
Capaciteit - praktisch (max.)	m ² /u	4650
Lengte hoofdborstel x dia.	cm	70 x 28
Diameter zijborstel	cm	41
Veegsysteem		over-de-kop
Wielaaangedreven	ja/nee	ja
Opnamesysteem		
Capaciteit paneelfilter	m ²	4,5
Luchtverplaatsing	L/s	250
Waterkolom	kPa	900
Capaciteit vuilvergaarbak, volume	L	85
Capaciteit vuilvergaarbak, gewicht	kg	90
Storhoogte vuilvergaarbak	cm	n.v.t.
Aandrijfsysteem		
Energiebron		Batterij - 24V
Opgenomen vermogen	W	1240
Beschermingsklasse	I/II/III	III
Geluidsniveau (DIN45635)	dB(A)	72
Aandrijving		
Transportsnelheid	km/u	6,2
Werksnelheid	km/u	6,2
Hellingshoek	%	18
Draaicirkel	cm	221

Uitvoering

- Batterij-aangedreven

De hierboven vermelde configuratie bestaat standaard uit een zijborstel aan de rechterkant, zwaailicht en achteruitrij-alarm.

Toebehoren

- Batterijen • Borstels (hard vloeroppervlak en tapijt) • Lader

Opties

- Zijborstel aan de linkerkant • Schuimgevulde banden

**Motrac Intern Transport B.V.**

Rondebeltweg 51, 1329 BP Almere
 Postbus 30247, 1303 AE Almere
 T 088-73 77 800
 F 088-73 77 801
 E info@motractennant.nl
 I www.motractennant.nl